


DIN 128 A

Шайбы пружинные (гровер)

тип А, изогнутые



Номинальный размер	для	d1	d2	h	s	b	Материал	УП
2	M2	2,1	4,4	0,70	0,5	0,9	A2 A4 FS	1000
2,5	M2,5	2,6	5,1	0,90	0,6	1	A2 A4 FS	1000
3	M3	3,1	6,2	1,10	0,7	1,3	A2 A4 FS	1000
3,5	M3,5	3,6	6,7	1,10	0,7	1,3	A2 A4 FS	1000
4	M4	4,1	7,6	1,20	0,8	1,5	A2 A4 FS	1000
5	M5	5,1	9,2	1,50	1	1,8	A2 A4 FS	1000
6	M6	6,1	11,8	2	1,3	2,5	A2 A4 FS	1000
8	M8	8,1	14,8	2,45	1,6	3	A2 A4 FS	1000
10	M10	10,2	18,1	2,85	1,8	3,5	A2 A4 FS	1000
12	M12	12,2	21,1	3,35	2,1	4	A2 A4 FS	500
14	M14	14,2	24,1	3,90	2,4	4,5	A2 A4 FS	500
16	M16	16,2	27,4	4,50	2,8	5	A2 A4 FS	250
18	M18	18,2	29,4	4,50	2,8	5	A2 A4 FS	250
20	M20	20,2	33,6	5,10	3,2	6	A2 A4 FS	100
22	M22	22,5	35,9	5,10	3,2	6	A2 A4 FS	100
24	M24	24,5	40	6,50	4	7	A2 A4 FS	100
27	M27	27,5	43	6,50	4	7	A2 A4 FS	100
30	M30	30,5	48,2	9,50	6	8	A2 A4 FS	50
36	M36	36,5	58,2	10,30	6	10	A2 A4 FS	25

“FS” - пружинная сталь